WA	III
0,4	(1,0)
–	o

SD, DN ≧ 40°

KATHARINENSTRASSE

1006

2621

8 WOHNHAUS SCHEUER

2621/1

3 WOHNHAUS SCHEUER

SCHU SCHEUER 5

2621/2

509.74

511.40
511.35

Trafo-station

511.32
511.46

512.53
512.50

512.45
512.41

514.15
514.10

511.81
513.77

6

2620

MEHRFAMILIENWOHNHAUS

GAR

4 WOHNHAUS 4/1 SCHEUER

KD 514.41
KS 511.06

514.28

WS 514.19

Bel-mast

514.47

GAR

2619/1

1006/4

2619

4 WOHNHAUS SCHUPPEN SCHEUER SCHEUER

513.19

513.15

513.57

2618/8

2.5% auf 20.00m

2620/3

1.42 %

V.B. 514.28

1.0 % auf 30.00m

2.5%

0.50

3.50

V.B. 514.58

2618/14

515.12

515.05

515.05

2/1 WOHNHAUS

GAR

GAR

515.14

515.13

515.22

2/2 WOHNHAUS

515.08

514.53

514.50

2 WOHNHAUS

2618/6

2618/5

2613

WOHNHAUS

Grünfläche privat

514.41

SCHUPPEN

2618/3

2618/15

WOHNHAUS

2618/18

2618/13

WA	II
0,4	(0,8)
–	o

SD DN 30°-35°
KN max. 0,70

2614

WOHNHAUS

1/1

WOHNHAUS

2618/16

1/2 GAR 2618/17

2618/11

WA	II
0,4	(0,8)
–	ED

SD, DN ≧ 40°

Gefertigt: Calw, den 12.6.1989